

SCHEDA TECNICA

		Wall+Heat	Wall+Heat Pro
Massa e spessore totale	EN 427 e EN 428	Circa 2.600 × 935 × 5 mm	Circa 2.600 × 935 × 5 mm
Peso per unità di superficie	EN430	Circa 6.000 g/m ²	Circa 6.000 g/m ²
Reazione al fuoco	EN ISO 9239-1	B-s1 d0	B-s1 d0
Stabilità dimensionale	EN434	< 0,15%	< 0,15%
Emissioni		Standard AgBB	Standard AgBB
Impronta residua	EN433	Max. 0,03 mm	Max. 0,03 mm
Resistenza agli agenti chimici	EN423	Buona resistenza	Buona resistenza
Resistenza alla luce	ISO 105	> 7	> 7
Tensione di rete		230 V AC	230 V AC
Tensione di esercizio		230 V AC	57 V AC
Campi di applicazione	DIN VDE 0100	Ovunque fino alla zona di protezione 2 (solo ambienti asciutti)	Ovunque, compresa la zona di protezione 1 (anche per ambienti umidi)
Consumo energetico		Circa 0,5 kWh (max. 0,6 kWh)	Circa 0,5 kWh (max. 0,6 kWh)
Resistenza all'acqua		Resistente agli spruzzi d'acqua	Impermeabile
Lavorazione meccanica		Taglio e foratura ammessi solo entro i primi 28 cm dal bordo superiore e inferiore*	Foratura e taglio ammessi*

*Tenendo conto delle istruzioni d'uso